

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 16"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.



Prodotto Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☐

MISURE

COLORE TELAIO:


- ☐ Blu
- ☐ Rosso
- ☐ Verde

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne

L	49,7 cm
M	27,4 cm
N	9,6 cm
Portata Max.	25 kg



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
misura M	Kg. 60	Kg. 23	cm 55	cm 75	cm 59-72	cm 16	cm 136	cm 45	cm 81	cm 90	cm 120-145

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.


Scegli una delle configurazioni




Pignone Fisso



Ruota Libera



Differenziale e Pignone Fisso



Differenziale e Ruota Libera



NEW Differenziale e "Switch" system. Consente di passare da ruota libera a pignone fisso e viceversa.



Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triclo fermo e la retromarcia.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

☐ **864 Freno a disco.** SOLO PER MODELLI CON DIFFERENZIALE e SENZA CAMBIO. Non disponibile con "Switch" system.



Manubrio standard

☐ S

☐ M

☐ Sinistra

☐ Destra

Indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880. In assenza di indicazioni verrà montato a destra.




☐ **847 Pedivelle con lunghezza regolabile,** riduce ulteriormente la distanza tra sella e pedale di 3,5 cm.



COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

☐ **880 Maniglie Ergonomiche** regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



845 Sostegno avambraccio.

☐ Sinistra

☐ Destra

☐ mini

☐ S-M



875 Fermanpolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

☐ Sinistra

☐ Destra

☐ mini

☐ S-M



842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza.

Selezionare anche il componente 883.

☐ mini-S

☐ M



842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883.

☐ mini-S

☐ M



☐ **883 Asta regolabile** in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto.



☐ **877 Spalliera piatta.**



☐ **843 Sella divaricatrice** con canotto per supporti.



☐ **876 Sella monociclo** con canotto per supporti.



☐ **103 Imbottitura** per sella monociclo.



☐ **112 Sella comfort** maggiorata. Con maggiore superficie di appoggio.



☐ **840 Fermanpiedi** a staffa con cinturino (1 paio).



841 Fermanpiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

☐ Sinistra

☐ Destra



846 Sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

☐ Sinistra

☐ Destra

☐ S-M

☐ L-XL



☐ **923 Maniglione** per l'assistente.



☐ **963 Maniglione STERZANTE**, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 o 882.



☐ **881** Limitatore di sterzata.



☐ **882** Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



☐ **879** Cestino anteriore.




☐ **878** Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




MISURE COMPONENTI

842P




	A
mini/s	8,5-14 cm
M	8,5-21 cm
L/XL	8,5-23 cm

842T




	A
mini/s	19-30,5 cm
M	19-40 cm
L/XL	19-46 cm

842P - 842T




	B	C
mini/s	10,5 cm	23 cm
M	12,5 cm	31 cm
L/XL	17,5 cm	35 cm

843




	A	B
mini/s	31 cm	12,5 cm
M/L/XL	40 cm	14 cm

876




A	31 cm
B	13,5 cm
C	9 cm

Sella standard




	A	B
mini/s	25 cm	17 cm
M/L/XL	25,5 cm	20 cm

112




	A	B
mini/s	25,5 cm	20 cm
M/L/XL	25,5 cm	24,5 cm

841



	misure impronta 841		
	A	B	C
misure/s	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm
M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm

Manubrio standard



	A
mini	45 cm
S	50 cm
M	55 cm
L	60 cm
XL	64 cm

Note: _____
