

MODULO D'ORDINE BIK GARACTE ADAPTIVE TRICYCLE misura mini

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONCECNA.
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	



Prodotto Marcato 🕻 🕻

- Triciclo ergonomico e modulare che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- Telaio ribassato per facilitare la salita e la discesa.
- Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta per facilitare la pedalata.
- Pignone ottimizzato per agevolare la pedalata in sicurezza.
- Manubrio regolabile in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- Manopole ampie ed ergonomiche, per aumentare il comfort.
- · Campanello.

A R

A T T E

R I S

C

Н


E

U

R E

- Fanalino posteriore a led.
- Pedivelle regolabili in lunghezza.
- Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio azionabile tramite pulsante sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- Sella ergonomica regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- Cestino posteriore portaoggetti.
- Ruote piene da 12". Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.






Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco 🛛

COLORE TELAIO:

☐ Blu☐ Rosso

Rosa

Vista dall'alto



Cestino portaoggetti Misure interne


L 41 cm M 18 cm N 6,6 cm Portata Max. 15 kg











C1= C2-2cm

C2= lunghezza gamba

	Portata massima	Peso ausilio	Α	В	C1*	D	E	F	Altezza utente(H)
misura mini	Kg. 30	Kg. 15,5	cm 45	cm 62	cm 39-53	cm 12	cm 103	cm 36	cm 90-110

^{*}Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.









Indicare la posizione del freno

sul Manubrio Standard o sulle

maniglie ergonomiche 880



• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

SCEGLI UNA DELLE CONFIGURAZIONI >

Pignone fisso	Ruota libera	ruota libera a pig fisso e viceversa.		Dest	ra indicazioni verrà montato a destra.	
▼ COMPONENT	I OPZIONABILI ANG	CHE SUCCESSIVAMENT	E			
		Sostegno avambraccio. Sinistra Destra	875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente. Sinistra Destra		842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883.	
Regolabile in altezza, incline riore. Selezionare anche il co	acico con fascia e snodo. azione e in senso antero-po:	ste- 883 Asta regolabile Toracico che Pelvico (asta modello del supporto.	e in altezza per supporto sia u unica) Selezionare anche il	□ 877	Spalliera piatta.	
alvaricatrice con canotto per supporti.		6 Sella iclo con canotto oporti.	103 Imbottitura per se monociclo.	lla	112 sella maggiorata, con maggiore superficie di appoggio.	
					NEW	
840 Fermapiedi a con cinturino (1 paio).	impront	ormapiedi a staffa, con a piede regolabile e allacciatu- accio di supporto.	846 Sostegno caviglia regol altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.		923 Maniglione per l'assistente.	
		Sinistra Destra	Sinistra Destra			

"Switch" system

Consente di passare da





ORMESA®





• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

